

GAMME CARPORT

Nos produits carport sont garantis pendant la durée de cinq ans. Les valeurs des composants de la pergolas à remplacer en cas d'application de la garantie si reconnus défectueux d'origine, décroît chaque année, conformément aux données suivantes :

➤ GARANTIE STRUCTURE	15 ans	1 ^{ère} année : 100% de la valeur
➤ GARANTIE DU SYSTÈME DE PILOTAGE AUTONOME	5 ans	2 ^{ème} année : 100% de la valeur
➤ GARANTIE DU SYSTÈME DE PILOTAGE SOMFY	5 ans	3 ^{ème} année : 60% de la valeur
➤ GARANTIE DES LED BLANCHES	5 ans	4 ^{ème} année : 40% de la valeur
➤ GARANTIE MEMBRANE ARCHITECTURALE	10 ans	5 ^{ème} année : 20% de la valeur

N'ENTRE PAS DANS LA GARANTIE :

La formation de plis et/ou de gaufrage sur la toile ainsi que tous les dégâts causés par des effets extérieurs tels que la végétation, le sable, des conditions climatiques (grêle) et/ou un taux de salinité élevé. (Documents de références: Norme NF 13561 & Directives sur la qualité des toiles par le FFB/Actibaie).

INFORMATIONS ET GARANTIES SELON CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
















Les carports offrent une résistance renforcée au vent. Elles répondent aux règles professionnelles des systèmes de Pergolas élaborés par le SNFA / FFB / CSTB, basés sur l'EUROCODE 1 (Actions climatiques concernant l'action du vent et de la neige), qui sont les normes Européennes de conception et de calcul pour les bâtiments et les ouvrages de génie civil.

La classe au vent des carports offre une tenue au vent jusqu'à 11 sur l'échelle de Beaufort (appellation : violente tempête) (hors accessoires).

Un phénomène naturel de condensation peut apparaître en sous-face de la toiture en fonction des conditions climatiques et météorologiques. Pour une bonne gestion des évacuations des eaux de pluies, Tir Technologies/ Marquises Stores préconise de conserver toutes les évacuations fournies en standard (1 sortie par poteau). Nous recommandons un entretien régulier des gouttières (retrait de feuilles, branchages, etc ...) afin de ne pas les obstruer au risque de réduire la capacité de drainage.

La mise en service du carport (installation, fixation & réglage) est de la responsabilité de l'installateur/revendeur selon les normes en vigueur. L'installateur/revendeur est tenu de vendre au consommateur un bien conforme et le rend responsable si ce n'est pas le cas (code de la consommation articles L217-1 à L217-14). Tir Technologies / Marquises Stores ne peut être tenu responsable d'une mauvaise installation.

CARACTÉRISTIQUES MEMBRANE ARCHITECTURALE

Coloris Membrane architecturale	Équivalence RAL approximative					 Réflexion Solaire (%)
MAC 01	RAL 9010	75	12		11	
MAC 02	RAL 7035	26	74		0	 Absorption Solaire (%)
MAC 03	RAL 7016	6	94		0	
MAC 04	RAL 9005	5	95		0	 Confort Thermique
MAC 05	RAL 3033	27	72		0	
MAC 06	RAL 1001	54	41		0,2	
MAC 07	RAL 6021	25	74		0	 Transmission Visuelle (%)